

## DuschMaster Rain mit Badewannenarmatur

### Bautechnische Voraussetzungen:

#### 1. Empfohlene Mindestraumhöhe:

2200 mm

#### 2. Montage auf gefliesten Wänden

#### 3. Druck:

min. Fließdruck = 3 bar

max. Fließdruck = 6 bar

Fließdruck > 6 bar erfordert Druckminderer

#### 4. Anschlüsse:

Kalt- und Warmwasseranschluss, 1/2 Zoll

Stichmaß: 150 mm (Mittenmaß,

Zuleitung Kalt-/ Warmwasser)

Blendendurchmesser 80 mm

### Technische Daten:

#### 1. Maße:

Höhe ca. 1215 - 1875 mm

Breite ca. 250 mm

Tiefe ca. 530 mm

- Tiefe bis Auslaufmitte der Badewannenarmatur ca. 196 mm


#### 2. Ausstattung:

- Umsteller zwischen Hand- und Tellerkopfbrause, Umsteller zwischen Baden und Duschen
- verchromtes Messinggrundgestell
- Tellerkopfbrause
- Handbrause
- Wanneneinfüller

#### 3. Verbrauch bei 3 bar anliegendem Fließdruck:

- Kopfbrause: ca. 11l/min
- Handbrause: ca. 11l/min
- Wanneneinfüllung: ca. 11l/min

### 1) Höhenverstellbarkeit – ausziehbare Teleskopstange zur individuellen Montage



### 2) Tellerkopfbrause



Kopfbrause rund (Ø 250 mm)



Einfache Reinigung


### 3) Handbrause und die Strahlarten



Handbrause



Einfache Reinigung



Regulierbare Höhe



Wasserfall



Massagestrahl




Einfacher Strahl

### 4) Duschvarianten



Regendusche



Handbrause fest



Handbrause manuell



Badewasserzulauf



Wandverstellbarkeit von 15 mm zum Ausgleich von Fliesen spiegeln

von 1215 mm bis 1875 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Kopfbrause
<b>DuschMaster Rain mit Badewannenarmatur, Korpus aus Messing mit verchromter Oberfläche</b>		
D9645	DuschMaster Rain mit Badewannenarmatur	Kopfbrause rund
Bei vorhandener Badewannenarmatur nutzen Sie unseren DuschMaster Rain mit Umsteller		
<b>DuschMaster Rain mit Umsteller, Korpus aus Messing mit verchromter Oberfläche (siehe Seite 105)</b>		
D9630	DuschMaster Rain mit Umsteller	Kopfbrause rund
D9631	DuschMaster Rain mit Umsteller	Kopfbrause eckig
D9628	Kopfbrause, rund (Einzelbestellung)	-
D9629	Kopfbrause, eckig (Einzelbestellung)	-

3

Jahre  
Produkt  
Garantie

10

Jahre  
Nachkauf  
Garantie

Einfach ohne



Bohren!

Befestigung ohne  
Bohrlöcher möglich  
(siehe Seite 128/129)

D9645

D9630