

Duschbrause für Free mit Umsteller

Bautechnische Voraussetzungen:

1. Empfohlene Mindestraumhöhe:
2200 mm

2. Montage auf gefliesten Wänden

3. Druck:

min. Fließdruck = 3 bar
max. Fließdruck = 6 bar
Fließdruck > 6 bar erfordert
Druckminderer

4. Anschlüsse:

Zuleitung und Regulierung des Mischwassers über bauseits vorhandene Misch- und Dosierarmatur (z.B. Einhebelmischer oder Unterputzarmatur mit einem 1/2" Mischwasserabgang-Außengewinde)
Zuleitungsschlauch (Länge 1000 mm) im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

1. Maße:

Höhe ca. 1275 mm
Breite ca. 250 mm
Tiefe ca. 740 - 1050 mm

2. Ausstattung:

- Umsteller zwischen Hand- und Tellerkopfbrause
- verchromtes Messinggrundgestell
- Tellerkopfbrause
- Handbrause

3. Verbrauch bei 3 bar anliegenden

Fließdruck:

- Kopfbrause: ca. 11l/min
- Handbrause: ca. 11l/min


Warmwasserversorgung: Empfehlung:

- zentrale Warmwasserversorgung
- Wasserspeicher (Mindestkapazität 120 Liter = Duschkauer ca. 15-20 Min.)
- elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mind. 24 kW

2) Tiefenverstellbarkeit - ausziehbare Teleskopstange zur individuellen Montage



2) Wahlweise Kopfbrause




Kopfbrause eckig (250 x 250 mm)



Kopfbrause rund (Ø 250 mm)



Kopfbrause (50 x 50 cm)



Einfache Reinigung


3) Handbrause



Handbrause mit verschiedenen Strahlarten



Einfache Reinigung



Regulierbare Höhe

4) Duschvarianten



Regendusche



Handbrause fest



Handbrause manuell



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Kopfbrause
DuschMaster Rain für Free mit Umsteller, Korpus aus Messing mit verchromter Oberfläche		
D9699	Duschbrause für Free mit Umsteller	Kopfbrause rund
D9698	Duschbrause für Free mit Umsteller	Kopfbrause eckig
D9622	Duschbrause für Free mit Umsteller	Kopfbrause 50 x 50 cm
D9628	Kopfbrause, rund (Einzelbestellung)	
D9629	Kopfbrause, eckig (Einzelbestellung)	
D9627	Kopfbrause, 50 x 50 cm (Einzelbestellung)	
D9696	Thermostat	

* Thermostat nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen (D9696)



D9699 / D9698 / D9622

3

Jahre
Produkt
Garantie

10

Jahre
Nachkauf
Garantie

Einfach ohne



Bohren!®

Befestigung ohne
Bohrlöcher möglich
(siehe Seite 128/129)